

Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

Właściwości:

Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia powierzchni, odpornych na działania środków alkalicznych. Doskonale sprawdza się również w myciu ręcznym. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące tłuszcze i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek

Zastosowanie:

Do mycia powierzchni i posadzek przemysłowych odpornych na działanie wody i alkaliów, w halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych.



Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Codzienna pielęgnacja: 50-100 ml/10 L wody.
3. Gruntowne czyszczenie: 300-500 ml/10 L wody.



MYCIE RĘCZNE

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć.
2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz lekko wycisnąć.
3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25 m²).
4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce.



MYCIE MASZYNOWE

1. Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego.
2. Przed rozpoczęciem mycia maszynowego należy posadzkę zamieść lub odkurzyć.
3. Przygotowany roztwór roboczy preparatu wlać do zbiornika maszyny szorująco - zbierającej.
4. Przy pomocy maszyny szorująco - zbierającej umyć powierzchnię.



UWAGA!

Tylko do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka sprawdzić działanie środka na niewielkiej powierzchni.
W trakcie mycia należy umieścić znak UWAGA – MOKRA PODŁOGA i pozostawić go w umyтым miejscu aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni.

Bezpieczeństwo:

- Nie mieszać z innymi produktami
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu

Warunki przechowywania/magazynowania

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C

- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu

Dostępne opakowania:

1 L, 5 L, 10 L, 20 L

